

LASAL™ 4 / He



LASAL™ é a marca da Air Liquide dedicada às aplicações laser

Enciclopédia dos Gases Air Liquide – Pages: 989 - 998

Aplicações

Gás lasante para fonte laser CO2

Informações de transporte

Gás comprimido

Designação oficial de transporte	Hélio, comprimido
UN-No	1046
ADR/RID	Classe 2
	Código de classificação 1A



Ficha de Segurança Produto

Gás comprimido : 061A-1

Acesso: <https://industrial.airliquide.pt>

Propriedades Físicas

Peso molecular	4 g/mol
Densidade relativa:	
Densidade relativa, gás	0,14 (ar=1)
Cor	incolor
Cheiro	sem odor
Número CAS	7440-59-7

Propriedades

Identificação dos perigos: Contém gás sob pressão; pode explodir sob o efeito do calor. Asfxyiant em alta concentração.

Domínio de inflamabilidade: não inflamável

Protecção pessoal: Assegurar uma ventilação adequada



Equipamento das garrafas

Rosca da válvula

AFNOR C - 21,7 x 1,814 SI - macho direito

Cor da ogiva:

castanho (RAL 8008)



Especificações do produto

Pureza (% Vol. abs) He	Impurezas (ppm v/v)	Modo de fornecimento	Dimensão da embalagem	Pressão	Capacidade (m³)	Referência produto
≥ 99,996 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 5 CnHm ≤ 1	Garrafa	50L	200 bar	9,1 m³	I6520L50R2A001

Advertencia previa

A informação contida nesta ficha de produto é genérica e não obedece a quaisquer condições ou regulamentações específicas ou locais. Esta ficha não é nem deve ser considerada como uma recomendação. A Air Liquide não assume qualquer obrigação ou responsabilidade relativas à informação contida nesta ficha de produto excepto no que diz respeito às especificações do produto constantes da Ficha de Segurança, nem à sua completude nem ao uso da respectiva informação ou consequências desse uso. A Air Liquide não presta qualquer garantia, (directa ou indirecta) seja qual for a sua natureza, relativa a esta ficha.