

ALbee™ Weld ArMix



ALbee™ facilita a sua vida - fácil de escolher, comprar e usar. Cilindros de gás pequenos e sem aluguel para artesões e comerciantes profissionais.

Aplicações

MAG soldando aços carbono

Informações de transporte

Gás comprimido

Designação oficial de transporte	Gás comprimido, N.A.G.
UN-No	1956
ADR/RID	Classe 2
	Código de classificação 1A



Ficha de Segurança Produto

Gás comprimido : 300-15-03PT

Acesso: <https://industrial.airliquide.pt>

Propriedades Físicas

Peso molecular	Mix
Densidade relativa:	
Cor	incolor
Cheiro	sem odor
Número CAS	7440-37-1 / 124-38-9

Propriedades

Identificação dos perigos: Contém gás sob pressão; pode explodir sob o efeito do calor. Asfyxiant em alta concentração.

Domínio de inflamabilidade: não inflamável



Equipamento das garrafas

Rosca da válvula

Conector rápido

Cor da ogiva:

verde brilhante (RAL 6018)



Especificações do produto

Componentes		Impurezas (ppm v/v)		Modo de fornecimento	Dimensão da embalagem	Pressão	Capacidade (m³)	Referência produto
CO ₂	18 % ±1,5 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 40	Garrafa	5L MINITOP	200 bar	1,1 m³	I2673S05M2E001
Ar	Q.S	N ₂	≤ 200	Garrafa	11L MINITOP	200 bar	2,5 m³	I2673S11M2E001
				Garrafa	13L MINITOP	300 bar	4,5 m³	I2673S13M3E001

Informações adicionais

Produto conforme a la norma EN ISO 14175-M20-ArC-8

Advertencia previa

A informação contida nesta ficha de produto é genérica e não obedece a quaisquer condições ou regulamentações específicas ou locais. Esta ficha não é nem deve ser considerada como uma recomendação. A Air Liquide não assume qualquer obrigação ou responsabilidade relativas à informação contida nesta ficha de produto excepto no que diz respeito às especificações do produto constantes da Ficha de Segurança, nem à sua completude nem ao uso da respectiva informação ou consequências desse uso. A Air Liquide não presta qualquer garantia, (directa ou indirecta) seja qual for a sua natureza, relativa a esta ficha.