



ALbee™ é...

Weld Ar (argón) e **Weld Ar Mix** (argón/CO₂) para soldagem a arco.

Cool N₂ (azoto) para ar condicionado e sistemas de refrigeração

Flame O₂ (oxigénio) e **Flame Ace** (acetileno) corte ou soldagem Oxiacetilénica.

Fly He (hélio) para encher balões.



Contacte-nos

Sociedade Portuguesa
do Ar Líquido "Arlíquido", Lda.

Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 - 2º piso
Arquiparque-Miraflores
1495-131 Algés / Portugal

☎ **Linha Directa 800 784 333**
Fax: 22 943 09 59

🌐 pt.airliquide.com
e-mail: linha.directa@airliquide.com

A Air Liquide é o líder mundial dos gases, tecnologias e serviços para a indústria e a saúde. Presente em 78 países com cerca de 64 500 colaboradores, o Grupo serve mais de 3,8 milhões de clientes e de pacientes.



CIM - Mod. 013-27203 (06/21) - G&G/srl



ALbee™ Cool N₂

ALbee™ Cool a solução específica para o sector da refrigeração



ALbee™ é

Fácil de usar

graças à sua válvula com um manorredutor de pressão integrado.

Fácil de encher

graças ao serviço Air Liquide cheio por vazio, intercambiável na nossa ampla rede de distribuidores.

Económico

Manutenção e prova hidráulica da garrafa a cargo de Air Liquide, não vai ter que comprar ou reparar mais manorredutores de pressão.

**E agora ALbee™
transforma-se
também em PLUS!**

Plus performance
Plus autonomia
Plus leve

**300
bar**



ALbee™ Cool

Azoto: em uma garrafa pronta para o trabalho de todos os dias.

5 aplicações

- ✓ Detecção de vazamento
- ✓ Pressurização e teste de estanqueidade
- ✓ Evitar formação de porosidade na solda
- ✓ Enchimento pneus
- ✓ Inertização e limpeza de tubos e equipamentos

2 soluções

**12,5
litros
COMPOSITE**

**11
litros
AÇO**



UMA SOLUÇÃO INOVATIVA

A pressão de saída é ajustável de 0 a 50 bar o que permite que **ALbee™ Cool** possa ser usada para qualquer trabalho.



Trabalhar agora é mais fácil

